

## C 波段单模掺铒光纤功率放大器

### 产品描述

铭创光电生产的 C 波段掺杂光纤放大器 (EDFA) 独特的光路设计, 采用专业的电路设计和高精度的温控系统, 保证了放大器高精度、高稳定性、低噪声的工作, 实现高性能的光放大输出; 大屏彩色液晶, 电流直观显示, 放大输出功率最大高达 20W, 根据不同的用途可分为功率放大器 (26dBm)、线路放大器 (26dBm)、高功率放大器 (43dBm), 可以根据客户要求提供相应的通讯接口和上位机软件, 可以做成模块的形式, 便于客户集成。

### 产品特点

增益系数高  
宽波长范围  
低噪声

### 应用领域

光纤传感  
光纤通信  
科学研究



### 产品指标

参数	单位	数值
型号名称	-	MCEDFA-BA
工作波长 <sup>1</sup>	nm	1530-1565
激光模式	-	CW
输入功率	dBm	-6~+3
饱和输出功率	dBm	15/17/20/23/25/26 @-3dBm 输入
输入/输出隔离度	dB	>35
噪声指数	dB	<5.0
偏振相关增益	dB	<0.3
偏振模式色散	ps	0.5
输入/输出光纤类型	-	SMF-28e
光纤长度	m	1
连接头类型	-	FC/APC 或其它
工作温度	°C	-5 ~ + 35
工作湿度范围	%	0-70
功耗	W	<30
供电方式	-	DC5V 或者 AC 100-240V
产品尺寸	mm	台式 280(L)X260(W)x120(H) ; 模块 150(L)X125(W)x20(H)
通信接口	-	台式的可选配 DB9 接口或者上位机软件; 模块的默认 DB9 接口和上位机软件
工作模式	-	ACC 自动电流控制/APC 自动功率控制

备注: 1 工作波长范围 1530-1565nm 之间, 典型值 1550nm, 也可做宽谱放大; 高功率放大不同波长增益不一样, 具体需要确认。

### 选型信息

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	放大形式	工作波长	输出功率	尾纤类型	尾纤长度	连接头类型	封装类型
MCEDFA	BA-功率放大器	C-C 波段	15-15dBm 17-17dBm 23-23dBm 25-25dBm 26-26dBm	S2-SMF-28e	0-法兰 1-1m S-其它	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它	T1-台式 T2-台式带通信接口 M1-模块 M2-模块带通信接口

### 选型参考 MCEDFA-BA-C-23-S2-1-FA-T2

功率光纤放大器, C 波段, 输入-3dB, 输出最大功率 23dB, 光纤类型 SMF-28e, 3mm 套管, 尾纤长度 1 米, FC/APC, 台式带 DB9 通信接口。

如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。